

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



(19)

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office Européen des brevets



(11)

EP 0 704 497 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
03.04.1996 Patentblatt 1996/14

(51) Int Cl. 6: C09B 67/22, C09B 67/48,
C08K 5/3415
// C09B57/00

(21) Anmeldenummer: 95810590.0

(22) Anmeldetag: 20.09.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB IT LI NL

(30) Priorität: 28.09.1994 CH 2936/94

(71) Anmelder: CIBA-GEIGY AG
CH-4002 Basel (CH)

(72) Erfinder:

- Hao, Zhimin, Dr.
CH-1723 Marly (CH)
- Iqbal, Abul, Dr.
CH-1732 Arconciel (CH)
- Medinger, Bernhard, Dr.
CH-1735 Giffers (CH)
- Wallquist, Olof, Dr.
CH-1723 Marly (CH)

(54) Mischkristalle und feste Lösungen von 1,4-Diketopyrrolopyrrolen

(57) Mischkristalle von 1,4-Diketopyrrolo[3,4-c]pyrrolen, bestehend aus je 1 Mol zweier unterschiedlicher

Verbindungen der Formeln


EP 0 704 497 A1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft neue, einphasige Mischkristalle und feste Lösungen aus zwei unterschiedlichen symmetrischen 1,4-Diketopyrrolopyrrolen und ihre Verwendung als Pigmente.

5 1,4-Diketopyrrolopyrrole, darunter auch asymmetrische, d.h. des Typs

10



15

ihre Herstellung und ihre Verwendung als Pigmente, sind z.B. in US-Patent 4 579 949 beschrieben. Aus US-Patent 4 778 899 ist ein Verfahren zur Herstellung reiner asymmetrischer 1,4-Diketopyrrolopyrrole bekannt. Es handelt sich dabei um eine aufwendige Synthese, die über die Stufe spezieller Aminoester oder Pyrrolinone erfolgt.


20

Aus US-Patent 4 783 540 ist weiterhin bekannt, dass beim Mischen zweier verschiedener 1,4-Diketopyrrolopyrrole, vorzugsweise in einem Verhältnis von 65-90:10-35 Gew.-%, und nachfolgende Behandlung, z.B. durch Kneten, Mahlen oder Umläufen, feste Lösungen erhalten werden können. Die festen Lösungen sind durch ihre Röntgenbeugungsdiagramme charakterisiert, wobei sich die Röntgenbeugungsdiagramme der festen Lösungen von der Summe der Röntgenbeugungsdiagramme der Einzelkomponenten unterscheiden. Es ist allerdings festgestellt worden, dass es sich bei den Produkten aller Beispiele ausschliesslich um mehrphasige feste Lösungen handelt, d.h. die entsprechenden Röntgenbeugungsdiagramme weisen ausser den neuen Linien der festen Lösung auch noch Linien der einen und/oder der anderen Einzelkomponente auf.

25

25 Es ist nun gefunden worden, dass entsprechend behandelte Gemische zweier unterschiedlicher symmetrischer 1,4-Diketopyrrolopyrrole der Typen


30



35

im Molverhältnis 1:1, neue Mischkristalle bilden, die ganz überraschend mit den Kristallen der entsprechenden asymmetrischen 1,4-Diketopyrrolopyrrole des Typs

40




45


isomorph sind. Es handelt sich dabei um einphasige Produkte, deren Röntgenbeugungsspektrum sich sowohl von denjenigen der Einzelkomponenten des Mischkristalls als auch von demjenigen ihres physikalischen Gemisches unterscheidet. Das Röntgenbeugungsspektrum des Mischkristalls und dasjenige der asymmetrischen Einzelverbindung sind hingegen identisch.

Die vorliegende Erfindung betrifft demnach Mischkristalle von 1,4-Diketopyrrolo[3,4-c]pyrrolen, bestehend aus zwei unterschiedlichen Verbindungen der Formeln

55



im Molverhältnis 1:1, worin A und B, die verschieden sein müssen, jeweils für eine Gruppe der Formel



stehen, worin

30 R_1 und R_2 unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, C_1 - C_{18} -Alkyl, C_1 - C_{18} -Alkoxy, C_1 - C_{18} -Alkylmercapto, C_1 - C_{18} -Alkylamino, C_1 - C_{18} -Alkoxy carbonyl, C_1 - C_{18} -Alkylaminocarbonyl, -CN, -NO₂, Trifluormethyl, C_5 - C_6 -Cycloalkyl, -C=N-(C_1 - C_{18} -Alkyl),



40 Imidazolyl, Pyrazolyl, Triazolyl, Piperazinyl, Pyrrolyl, Oxazolyl, Benzoxazolyl, Benzthiazolyl, Benzimidazolyl, Morpholinyl, Piperidinyl oder Pyrrolidinyl bedeuten, G -CH₂-, -CH(CH₃)-, -C(CH₃)₂-, -CH=N-, -N=N-, -O-, -S-, -SO-, -SO₂-, -CONH- oder -NR₇- ist, R₃ und R₄ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_{18} -Alkoxy oder -CN sind, R₅ und R₆ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen oder C_1 - C_6 -Alkyl und R₇ Wasserstoff oder C_1 - C_6 -Alkyl bedeuten.

45 45 Bedeuten etwaige Substituenten Halogen, dann handelt es sich z.B. um Jod, Fluor, insbesondere Brom und bevorzugt Chlor;

50 bei C_1 - C_6 -Alkyl handelt es sich beispielsweise um Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sec.-Butyl, tert.-Butyl, n-Amyl, tert.-Amyl, Hexyl und bei C_1 - C_{18} -Alkyl zusätzlich z.B. um Heptyl, Octyl, 2-Ethylhexyl, Nonyl, Decyl, Dodecyl, Tetradecyl, Hexadecyl oder Octadecyl;

55 C₁-C₁₈-Alkoxy bedeutet, auch in C₁-C₁₈-Alkoxy carbonyl, z.B. Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, Isopropoxy, Butyloxy, Hexyloxy, Decyloxy, Dodecyloxy, Hexadecyloxy oder Octadecyloxy;

55 C₁-C₁₈-Alkylmercapto steht beispielsweise für Methylmercapto, Ethylmercapto, Propylmercapto, Butylmercapto, Octylmercapto, Decylmercapto, Hexadecylmercapto oder Octadecylmercapto;


C₁-C₁₈-Aylamino bedeutet, auch in C₁-C₁₈-Alkylaminocarbonyl, z.B. Methylamino, Ethylamino, Propylamino, Hexylamino, Decylamino, Hexadecylamino oder Octadecylamino.

C₅-C₆-Cycloalkyl steht z.B. für Cyclopentyl und insbesondere für Cyclohexyl.

5


Von besonderem Interesse sind die erfindungsgemäßen Mischkristalle bei denen in den Formeln I und II A und B jeweils eine Gruppe der Formel

10



15 oder

20



sind,
worin


25 R₁ und R₂ unabhängig voneinander Wasserstoff, Chlor, Brom, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Alkylamino oder CN bedeuten,

G -O-, -NR₇-, -N=N- oder -SO₂- ist,

R₃ und R₄ Wasserstoff und R₇ Wasserstoff, Methyl oder Ethyl bedeuten,

und insbesondere jene, worin in den Formeln I und II A und B jeweils eine Gruppe der Formel

30



35

sind, worin R₁ und R₂ unabhängig voneinander Wasserstoff, Methyl, tert.-Butyl, Chlor, Brom oder CN bedeuten. R₂ ist bevorzugt Wasserstoff.

40 Die erfindungsgemäßen Mischkristalle können ausgehend von physikalischen Mischungen der oben definierten Komponenten der Formeln I und II nach folgenden an und für sich bekannten Verfahren hergestellt werden:

- durch Kontaktierung in polaren organischen Lösungsmitteln, bevorzugt durch Verrühren der Komponentenmischung bei Rückflusstemperatur,
- durch alkalische Umlösung der Komponentenmischung in polaren organischen Lösungsmitteln oder durch Verrühren der Komponentenmischung in polaren organischen Lösungsmitteln in Gegenwart von Alkalialkoholaten, Alkalihydroxiden oder quaternären Ammoniumverbindungen oder
- durch saure Umlösung, d.h. Auflösung der Komponentenmischung in Säure und Fällung der festen Lösung durch Verdünnen mit Wasser,

50 wobei in Analogie zu den Verfahren, wie sie z.B. in US-Patent 4 783 540 detailliert beschrieben sind, vorgegangen werden kann.

55 Eine neue Herstellungsmethode besteht darin, dass die Verbindungen der Formeln I und II nach an sich bekannten Methoden mit einem Dicarbonat der Formel



(III)

oder mit einem Trihaloessigsäureester der Formel

(R₈)₃C - D (IV),

oder mit einem Azid der Formel

5 DN₃ (V),


oder mit einem Carbonat der Formel

D-OR₉ (VI),


10 oder mit einem Alkylideniminoxyameisensäureester der Formel




20 worin D eine Gruppe der Formel



30 bedeutet,
 R₈ Chlor, Fluor oder Brom, R₉ C₁-C₄-Alkyl oder unsubstituiertes oder durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy oder -CN substituiertes Phenyl, R₁₀ -CN oder -COOR₉ und R₁₁ unsubstituiertes oder durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy oder -CN substituiertes Phenyl sind und R₁₂, R₁₃ und R₁₄ unabhängig voneinander Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl oder C₂-C₅-Alkenyl bedeuten, wobei mindestens zwei von R₁₂, R₁₃ und R₁₄ Alkyl oder Alkenyl sein müssen, im Molverhältnis 1:2 in einem aprotischen organischen Lösungsmittel in Gegenwart einer Base als Katalysator, in lösliche Verbindungen der Formeln



(VIII)



(IX)

50 umgesetzt werden,

- diese Verbindungen entweder

55 a) nach allgemein bekannten Methoden in Pulverform im Molverhältnis 1:1 homogen vermischt werden oder

b) nach allgemein bekannten Methoden in Pulverform im Molverhältnis 1:1 homogen vermischt werden und das Gemisch in einem Lösungsmittel gelöst wird oder

c) zuerst gelöst werden und in Lösung im Mischverhältnis 1:1 vermischt werden

und danach

5 - aus dem trockenen oder gelösten Gemisch durch thermische, photolytische oder chemische Behandlung der gewünschte Mischkristall ausgefällt wird.

R₁₂, R₁₃ und R₁₄ bedeuten als C₂-C₅Alkenyl z.B. Vinyl, Allyl, Methallyl, n-But-2-enyl, 2-Methyl-prop-2-enyl oder n-Pent-2-enyl.

10 Bevorzugt sind R₁₂ und R₁₄ Methyl und R₁₃ C₁-C₆-Alkyl und insbesondere Methyl.
Bevorzugt ist D eine Gruppe der Formel



Bevorzugt werden die Verbindungen der Formeln I und II mit einem Dicarbonat der Formel III umgesetzt.

Die Dicarbonate der Formel III, Trihaloessigsäureester der Formel IV, Azide der Formel V, Carbonate der Formel VI und Alkylideniminoxyameisensäureester der Formel VII sind bekannte Substanzen. Sollten einige noch neu sein, so können sie in Analogie zu allgemein bekannten Methoden hergestellt werden.

20 Geeignete aprotische organische Lösungsmittel sind beispielsweise Ether, wie Tetrahydrofuran oder Dioxan, oder Glykoläther, wie Ethylenglykol-methyläther, Ethylenglykol-ethylether, Diethylenglykol-monomethylether oder Diethylen-glykol-monoethylether, ferner dipolar-aprotische Lösungsmittel, wie Acetonitril, Benzonitril, N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid, Nitrobenzol, N-Methylpyrrolidon, halogenierte aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstof-fen, wie Trichlorethan, Benzol oder durch Alkyl, Alkoxy oder Halogen substituiertes Benzol, wie Toluol, Xylol, Anisol oder Chlorbenzol oder aromatische N-Heterocyclen, wie Pyridin, Picolin oder Chinolin. Bevorzugte Lösungsmittel sind z.B. Tetrahydrofuran, N,N-Dimethylformamid, N-Methylpyrrolidon. Die genannten Lösungsmittel können auch als Mischungen eingesetzt werden. Zweckmässigerweise verwendet man 5-20 Gew.-Teile Lösungsmittel auf 1 Gew.-Teil der Reaktionsteilnehmer.

25 30 Als Katalysator geeignete Basen sind beispielsweise die Alkalimetalle selbst, wie Lithium-, Natrium- oder Kalium sowie deren Hydroxide und Carbonate, oder Alkaliamide, wie Lithium-, Natrium- oder Kaliumamid oder Alkalihydride, wie Lithium-, Natrium- oder Kaliumhydrid, oder Erdalkali- oder Alkalialkoholate, die sich insbesondere von primären, sekundären oder tertiären aliphatischen Alkoholen mit 1 bis 10 C-Atomen ableiten, wie z.B. Lithium-, Natrium- oder Kaliummethyлат, -ethylат, -n-propylат, -isopropylат, n-butylат, -sek.-butylат, tert.-butylат, -2-methyl-2-butylат, -2-me-thyl-2-pentylат, -3-methyl-3-pentylат, -3-ethyl-3-pentylат, und ferner organische aliphatische, aromatische oder heterocyclische N-Basen, darunter z.B. Diazabicycloocten, Diazabicycloundecen und 4-Dimethylaminopyridin und Trialkylamine, wie z.B. Trimethyl- oder Triethylamin. Man kann aber auch ein Gemisch der genannten Basen verwenden.

35 Bevorzugt werden die organischen N-Basen, wie z.B. Diazabicycloocten, Diazabicycloundecen und insbesondere 4-Dimethylaminopyridin.

40 Die Umsetzung wird zweckmässig bei Temperaturen zwischen 10 und 100°C, insbesondere zwischen 14 und 40°C, durchgeführt und zwar bei atmosphärischem Druck.

Die Verbindungen der Formel I oder II werden entweder nach allgemein bekannten Methoden in Pulverform im gewünschten Verhältnis vermischt und das Gemisch im Lösungsmittel gelöst oder sie werden zuerst gelöst und die Lösungen im gewünschten Verhältnis vermischt.

45 Es können zweckmässig die Lösungsmittel eingesetzt werden: Ether, wie Tetrahydrofuran oder Dioxan, oder Glykoläther, wie Ethylenglykol-methyläther, Ethylenglykol-ethylether, Diethylenglykol-monomethylether oder Diethylen-glykol-monoethylether, Polyalkohole, wie Polyethylenglykol, Ketone, wie Aceton, Ethylmethylketon, Isobutylmethyl oder Cyclohexanon, ferner dipolar-aprotische Lösungsmittel, wie Acetonitril, Benzonitril, N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid, Nitrobenzol, N-Methylpyrrolidon, Dimethylsulfoxid, halogenierte aliphatische oder aromatische Kohlen-

50 wasserstoffe, wie Trichlorethan, Dichlormethan, Chloroform, Benzol oder durch Alkyl, Alkoxy oder Halogen substituiertes Benzol, wie Toluol, Xylol, Anisol oder Chlorbenzol, aromatische N-Heterocyclen, wie Pyridin, Picolin oder Chinolin oder hochsiedende Lösungsmittel, wie Decalin, n-Dodecan oder Kerosin oder Gemische derselben. Bevorzugte Lösungsmittel sind z.B. Toluol, Diphenylether, N-Methylpyrrolidon, N,N-Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid und Chinolin.


55 Die Konzentration der Verbindungen der Formel I bzw. II im Lösungsmittel oder Lösungsmittelsystem kann je nach Lösungsmittel stark variieren. Zweckmässig setzt man 0,1 bis 20 Gew.% Verbindung der Formel I bzw. II, bezogen auf die gesamte Lösung und vorzugsweise 0,2 bis 5 Gew.% ein.

Aus dem trockenen oder gelösten Gemisch der Verbindungen der Formeln VIII und IX können die Mischkristalle bestehend aus den Verbindungen der Formeln I und II auf einfachste Weise erhalten werden, sei es durch a) thermische,

d.h. z.B. durch Aufheizen auf Temperaturen zwischen 50 und 400°C, bevorzugt zwischen 100 und 200°C oder Laserbestrahlung, b) photolytische, d.h. z.B. durch Belichtung mit Wellenlängen unter 375 nm, oder c) chemische, d.h. z.B. mit organischen oder anorganischen Säuren, wie beispielsweise Essig-, Toluolsulfon-, Trifluoressig-, Salz- oder Schwefelsäure, Behandlung des trockenen oder gelösten Gemisches und Isolierung des erhaltenen Produktes nach üblichen Methoden.

Das Röntgenbeugungsdiagramm der erfindungsgemäßen Mischkristalle ist wie bereits erwähnt durch andere Linien gekennzeichnet als diejenigen, welche die Röntgenbeugungsdiagramme des entsprechenden physikalischen Gemischs und der entsprechenden Einzelkomponenten charakterisieren, deckt sich aber weitgehend mit demjenigen des asymmetrischen Diketopyrrolopyrrolo des Typs

10



15

Es ist aber auch gefunden worden, dass beim Einsetzen eines kleinen Ueberschusses des die kleinere geometrische Konstitution aufweisenden 1,4-Diketopyrrolopyrrols, entgegen den Erwartungen, wonach der grössere Anteil das Kristallgitter bilden sollte (Wirtsgitter), in welchem sich der kleinere Anteil als Guest einlagert, überraschenderweise zuerst das obenbeschriebene 1:1-molare Mischkristall entsteht, in dessen Gitter sich der überschüssige Anteil unter Bildung einer festen Lösung einlagert. Die erhaltene einphasige feste Lösung besitzt demnach dasselbe Kristallgitter wie das 1:1-molare Mischkristall und die entsprechenden Röntgenbeugungsdiagramme sind praktisch identisch.

Unter Diketopyrrolopyrrolen, die eine kleinere geometrische Konstitution aufweisen, versteht man Verbindungen mit kleineren Molekulardimensionen (kleinere sterische Hinderung), d.h. mit der kleineren Raumbeanspruchung. Bezogen auf die Bedeutungen von A und B ist z.B.


30

unsubstituiertes Phenyl	< substituiertes Phenyl;
p-Methylphenyl	< p-tert.-Butylphenyl;
Cyanphenyl	< Chlorphenyl; usw.

Durch die Bildung solcher festen Lösungen können sehr interessante und vorteilhafte Nuancenverschiebungen erzielt werden, ohne die guten Pigmenteigenschaften zu beeinträchtigen.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind demzufolge einphasige feste Lösungen von 1,4-Diketopyrrolo[3,4-c]pyrrolen, bestehend aus zwei unterschiedlichen Verbindungen der Formeln

40



45

mit der oben angegebenen Bedeutung, mit der Massgabe, dass das die kleinere geometrische Konstitution aufweisende 1,4-Diketopyrrolo[3,4-c]pyrrol in einer Menge von 50 bis 70 Mol%, bevorzugt 55 bis 60 Mol%, enthalten ist.

Für die Substituenten A und B gelten auch hier die oben bereits für die 1:1-molaren Mischkristalle angegebenen Bevorzugungen.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen festen Lösungen erfolgt, mit Ausnahme der einzusetzenden Menge der beiden Komponenten, nach den genau gleichen Methoden, wie für die erfindungsgemäßen 1:1-molaren Mischkristalle.

Die Rekristallisation bzw. thermische Behandlung geschieht nach für Pigmente üblichen Methoden. Im allgemeinen handelt es sich um eine thermische Nachbehandlung in Wasser oder in einem organischen Lösungsmittel, gegebenenfalls unter Druck. Vorzugsweise verwendet man organische Lösungsmittel, z.B. durch Halogenatome, Alkyl- oder Nitrogruppen substituierte Benzole, wie Xylole, Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol oder Nitrobenzol, sowie Pyridinbasen, wie Py-

ridin, Picolin oder Chinolin, ferner Ketone, wie Cyclohexanon, Alkohole, wie Isopropanol, Butanole oder Pentanole, Ether, wie Ethylenglykolmonomethyl- oder -monoethylether, Amide, wie Dimethylformamid oder N-Methylpyrrolidon, sowie Dimethylsulfoxid oder Sulfolan. Man kann die Nachbehandlung auch in Wasser, gegebenenfalls unter Druck, in Gegenwart von organischen Lösungsmitteln und/oder mit Zusatz von oberflächenaktiven Substanzen durchführen.

5 Sowohl die erfindungsgemäßen Mischkristalle als auch die erfindungsgemäßen festen Lösungen können als Pigmente zum Färben von hochmolekularem organischem Material verwendet werden.

Hochmolekulare organische Materialien, die mit den erfindungsgemäßen Mischkristallen oder festen Lösungen gefärbt bzw. pigmentiert werden können, sind z.B. Celluloseether und -ester, wie Ethylcellulose, Nitrocellulose, Celluloseacetat, Cellulosebutyrat, natürliche Harze oder Kunstharze, wie Polymerisationsharze oder Kondensationsharze, 10 wie Aminoplaste, insbesondere Harnstoff- und Melamin-Formaldehydharze, Alkydharze, Phenoplaste, Polycarbonate, Polyolefine, Polystyrol, Polyvinylchlorid, Polyamide, Polyurethane, Polyester, ABS, Polyphenylenoxide, Gummi, Casein, Silikon und Silikonharze, einzeln oder in Mischungen.

15 Die erwähnten hochmolekularen organischen Verbindungen können einzeln oder in Gemischen als plastische Massen, Schmelzen oder in Form von Spinnlösungen, Lacken, Anstrichstoffen oder Druckfarben vorliegen. Je nach Verwendungszweck erweist es sich als vorteilhaft, die erfindungsgemäßen Mischkristalle oder festen Lösungen als Toner oder in Form von Präparaten einzusetzen.

20 Bezogen auf das zu pigmentierende hochmolekulare organische Material kann man die erfindungsgemäßen Mischkristalle oder festen Lösungen in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.%, vorzugsweise von 0,1 bis 10 Gew.%, einsetzen.

Die Pigmentierung der hochmolekularen organischen Substanzen mit den erfindungsgemäßen Mischkristallen oder festen Lösungen erfolgt beispielsweise derart, dass man solche Mischkristalle bzw. festen Lösungen gegebenenfalls in Form von Masterbatches diesen Substraten unter Verwendung von Walzwerken, Misch- oder Mahlapparaten zumischt. Das pigmentierte Material wird hierauf nach an sich bekannten Verfahren, wie Kalandrieren, Pressen, Strangpressen, Streichen, Giessen oder Spritzgiessen, in die gewünschte endgültige Form gebracht. Oft ist es erwünscht, zur Herstellung von nicht starren Formlingen oder zur Verringerung ihrer Sprödigkeit den hochmolekularen Verbindungen 25 vor der Verformung sogenannte Weichmacher einzufüllen. Als solche können z.B. Ester der Phosphorsäure, Phtahlsäure oder Sebacinsäure dienen. Die Weichmacher können vor oder nach der Einverleibung der erfindungsgemäßen Mischkristalle bzw. festen Lösungen in die Polymeren eingearbeitet werden. Zwecks Erzielung verschiedener Farbtöne ist es ferner möglich, den hochmolekularen organischen Stoffen neben den erfindungsgemäßen Mischkristallen bzw. festen Lösungen noch Füllstoffe bzw. andere fargebende Bestandteile, wie Weiss-, Bunt- oder Schwarzpigmente, 30 in beliebigen Mengen zuzufügen.

Zum Pigmentieren von Lacken, Anstrichstoffen und Druckfarben werden die hochmolekularen organischen Materialien und die erfindungsgemäßen Mischkristalle oder festen Lösungen gegebenenfalls zusammen mit Zusatzstoffen, wie Füllmitteln, anderen Pigmenten, Siccativen oder Weichmachern, in einem gemeinsamen organischen Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch fein dispergiert bzw. gelöst. Man kann dabei so verfahren, dass man die einzelnen Komponenten für sich oder auch mehrere gemeinsam dispergiert bzw. löst, und erst hierauf alle Komponenten zusammenbringt.

Besonders geeignet sind die erfindungsgemäßen Mischkristalle und festen Lösungen zum Einfärben von Kunststoffen, insbesondere Polyvinylchlorid und Polyolefinen, und Lacken, insbesondere Automobillacken.

35 In Färbungen, beispielsweise von Polyvinylchlorid oder Polyolefinen, zeichnen sich sowohl die erfindungsgemäßen Mischkristalle als auch die erfindungsgemäßen festen Lösungen durch gute allgemeine Pigmenteigenschaften, wie gute Dispergierbarkeit, hohe Farbstärke und Reinheit, gute Migrations-, Hitze-, Licht- und Wetterbeständigkeit sowie gute Deckkraft aus.

Die nachfolgenden Beispiele erläutern die Erfindung.

40 Beispiel 1: a) Einer Mischung aus 14,75 g (0,0512 Mol) 1,4-Diketo-3,6-diphenyl-pyrrolo[3,4-c]pyrrol und 3,23 g (0,0264 Mol) 4-Dimethylaminopyridin in 500 ml Tetrahydrofuran (über Molekularsieb getrocknet) werden in 3 Portionen im Abstand von einer Stunde 27,94 g (0,128 Mol) Di-tert.-butyl-dicarbonat zugegeben. Die erhaltene rote Suspension wird 2 Stunden bei Raumtemperatur unter Ausschluss von atmosphärischer Feuchtigkeit gerührt. Man erhält eine dunkelgrüne Lösung. Das Lösungsmittel wird bei verminderter Druck abdestilliert. Der gelbe Rückstand wird mit einer 5 %igen wässrigen Natriumbicarbonatlösung gewaschen, mit Wasser ausgespült und im Vakuum bei Raumtemperatur getrocknet. Man erhält 24,5 g (98 %-d.Th.) N,N-Di-tert.-butoxycarbonyl-1,4-diketo-3,6-diphenylpyrrolo[3,4-c]pyrrol

Analyse:

1H-NMR (CDCl₃): 7,75 (d, 4H); 7,48-7,50 (m, 6H); 1,40 (s, 18H).

45 b) Einer Mischung aus 8,44 g (0,021 Mol) 1,4-Diketo-3,6-di-(4-tert.-butylphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol und 1,49 g (0,012 Mol) 4-Dimethylaminopyridin in 100 ml N,N-Dimethylformamid (über Molekularsieb getrocknet) werden 24,29 g (0,111 Mol) Di-tert.-butyldicarbonat zugegeben. Die erhaltene rote Suspension wird 3 Stunden bei Raumtemperatur unter Ausschluss von atmosphärischer Feuchtigkeit gerührt. Es erfolgt ein Farbumschlag nach Orange. Die ausgefallene

Substanz wird abfiltriert, der Rückstand wird wiederholt mit kaltem destilliertem Wasser gewaschen und im Vakuum bei Raumtemperatur getrocknet. Man erhält 11,40 g (90 % d.Th.) N,N-Di-tert.-butoxycarbonyl-1,4-diketo-3,6-di-(4-tert.-butylphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol als leuchtend gelbes Produkt.

5 Analyse:

¹H-NMR (CDCl₃): 7,69 (d, 4H); 7,48 (d, 4H); 1,43 (s, 18H); 1,34 (s, 18H).

c) Eine Mischung von 1,50 g (3,07 mMol) N,N'-Di-tert.-butoxycarbonyl-1,4-diketo-3,6-diphenyl-pyrrolo[3,4-c]pyrrol (a) und 1,84 g (3,07 mMol) N,N'-Di-tert.-butoxycarbonyl-1,4-diketo-3,6-di-(4-tert.-butylphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol (b) wird in 100 ml Toluol bei Raumtemperatur gelöst. Die gelbe Lösung wird unter Rühren auf 70°C erhitzt, dann werden 2,90 g Toluol-4-sulfonsäure-monohydrat zugegeben, auf 100°C erhitzt, bei dieser Temperatur 16 Std. geführt und anschliessend auf Raumtemperatur abkühlen gelassen. Die gebildete purpurrote feste Substanz wird abfiltriert, zuerst mit Methanol, dann mit destilliertem Wasser gewaschen und im Vakuumtrockenschrank bei 60°C getrocknet. Man erhält 1,86 g (87,9 % d.Th) eines purpurroten Pulvers.

15

Analyse:	C	H	N
Ber.:	76,73 %	5,85 %	8,13 %
Gef.:	76,80 %	5,82 %	8,05 %

20

Die vollständigen Röntgenbeugungsdiagramme werden nach üblichen Methoden mit Hilfe eines Siemens D 5000® Röntgen-Diffraktometers (CuK_α-Strahlung) bestimmt.

Das Röntgenbeugungsdiagramm ist durch folgende Beugungslinien

25

Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2θ)	relative Intensität
18,9113	4,669	100
6,1915	14,294	7
4,9491	17,908	43
3,3535	26,559	48
3,2997	26,559	22

gekennzeichnet.


Zum Vergleich ist das Röntgenbeugungsdiagramm des bekannten asymmetrischen Diketopyrrolopyrrolo[3,4-c]pyrrols der Formel

35

40

45

50



durch folgende Beugungslinien


55

Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2θ)	relative Intensität
18,5598	4,757	100
6,1761	14,329	8
4,9262	17,992	27
3,3446	26,631	32
3,2901	27,080	15

10 gekennzeichnet.

Der Mischkomplex verhält sich in PVC- und Lackfärbungen identisch wie das entsprechende asymmetrische Diketopyrrolopyrrol der Formel X.

15 Beispiel 2: a) Einer Suspension von 20,0 g 1,4-Diketo-3,6-di-(4-chlorphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol in 500 ml N,N'-Dimethylformamid werden 1,78 g 4-Dimethylaminopyridin und danach 26,8 g Di-tert.-butyl-dicarbonat zugegeben. Das Reaktionsgemisch wird bei Raumtemperatur unter Ausschluss von atmosphärischer Feuchtigkeit gerührt. Nach 15 Stunden werden erneut 26,8 g Di-tert.-butyl-dicarbonat zugegeben und 30 Stunden weitergerührt. Das ausgefallene braun-orange Produkt wird abfiltriert, mit Methanol gewaschen und im Vakuum bei Raumtemperatur getrocknet. Man erhält 21,8 g (70 % d.Th.) des Produktes der Formel




Analyse:	C	H	N	Cl
Ber.:	60,33 %	4,70 %	5,03 %	12,72 %
Gef.:	60,24 %	4,79 %	4,92 %	12,50 %

40 b) Einer Mischung von 10,0 g 1,4-Diketo-3,6-di-(3-methylphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol und 1,0 g 4-Dimethylaminopyridin in 350 ml Tetrahydrofuran werden 15,2 g Di-tert.-butyldicarbonat zugegeben. Die erhaltene orange Suspension wird 20 Stunden bei Raumtemperatur unter Ausschluss von atmosphärischer Feuchtigkeit gerührt. Danach wird das Lösungsmittel bei verminderter Druck abdestilliert. Der braune Rückstand wird zuerst mit Wasser, dann mit Methanol gewaschen und im Vakuum bei Raumtemperatur getrocknet. Man erhält 14,1 g (86,5 % d.Th.) eines leuchtend gelben Produktes der Formel

5

10

15



20

Analyse:	C	H	N
Ber.:	69,75 %	6,24 %	5,42 %
Gef.:	69,82 %	6,40 %	5,47 %

c) Eine Mischung von 6,97 g (12,5 mMol) des Produktes aus a) und 6,46 g (12,5 mMol) des Produktes aus b) in 400 ml Toluol wird unter Rühren auf 60°C erhitzt dann werden 11,89 g Toluol-4-sulfonsäure zugegeben, auf 100°C geheizt, bei dieser Temperatur 2 Stunden gerührt und anschliessend auf Raumtemperatur abkühlen gelassen. Das ausgefallene Pigment wird abfiltriert, in 300 ml Methanol auf 60°C erhitzt und 30 Minuten bei dieser Temperatur gerührt. Danach wird das Produkt abfiltriert, zuerst mit Methanol, dann mit destilliertem Wasser gewaschen und im Vakuum bei 60°C getrocknet. Man erhält 6,8 g (81 % d.Th.) eines roten Pulvers.

30

Analyse:	C	H	N	Cl
Ber.:	67,76 %	3,89 %	8,32 %	10,53 %
Gef.:	66,92 %	3,89 %	8,24 %	11,13 %

35

Das Röntgenbeugungsdiagramm ist durch folgende Beugungslinien

40

45


Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2θ)	relative Intensität
15,3172	5,765	99
7,5658	11,687	14
6,8504	12,913	26
6,3196	14,003	34
6,1515	14,387	48
5,0223	17,645	22
3,6887	24,107	22
3,3206	26,827	100
3,1567	28,248	17

50

gekennzeichnet.

Zum Vergleich ist das Röntgenbeugungsdiagramm des bekannten asymmetrischen Diketopyrrolopyrrols der Formel

55



durch folgende Beugungslinien

25

	Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2Θ)	relative Intensität
	15,3005	5,772	100
	7,5601	11,696	13
	6,8195	12,971	24
	6,2099	14,251	54
	5,0456	17,563	24
	3,6945	24,069	22
	3,3298	26,751	80
30	3,1446	28,359	17

gekennzeichnet.

Der Mischkomplex verhält sich in PVC- und Lackfärbungen identisch wie das entsprechende asymmetrische Diketopyrrolopyrrol der Formel XI.

Beispiel 3: a) (Herstellung des Mischkristalls)

40 Eine Mischung von 7,21 g (12,0 mMol) des Produktes aus Beispiel 1b) und 6,69 g (12,0 mMol) des Produktes aus Beispiel 2a) wird in 380 ml Toluol unter Rühren auf 60°C erhitzt. Anschliessend werden 11,41 g Toluol-4-sulfinsäure zugegeben. Man erwärmt auf 100°C, röhrt 2 Stunden bei dieser Temperatur und kühlte anschliessend auf Raumtemperatur ab. Das ausgefallene Pigment wird abfiltriert, zuerst mit Methanol, dann mit destilliertem Wasser gewaschen und im Vakuum bei 80°C getrocknet. Man erhält 8,27 g (91 % d.Th) eines roten Pulvers.

45

Analyse:	C	H	N	Cl
Ber.:	69,25 %	4,94 %	7,42 %	9,93 %
Gef.:	69,67 %	5,05 %	7,40 %	9,32 %

50 Das Röntgenbeugungsdiagramm ist durch folgende Beugungslinien

	Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2Θ)	relative Intensität
	19,4208	4,55	59
	6,3517	13,93	15
	4,9880	17,77	83
55	3,7947	23,42	7

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite

(fortgesetzt)

	Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2Θ)	relative Intensität
5	3,6444	24,40	7
	3,3649	26,47	100
	3,2301	27,59	31
	3,1587	28,23	8
	3,0305	29,45	9

10 gekennzeichnet.

b) (Herstellung der festen Lösung aus den löslichen Diketopyrrolopyrrolen)

15 Eine Mischung von 2,40 g (4,0 mMol) des Produktes aus Beispiel 1b) und 3,34 g (6,0 mMol) des Produktes aus Beispiel 2a) wird in 150 ml Toluol unter Rühren auf 60°C erhitzt. Zur entstandenen Lösung werden 2,38 g Toluol-4-sulfonsäure-monohydrat zugegeben und auf 100°C erhitzt. Diese Mischung wird bei dieser Temperatur 2 Stunden gerührt. Anschliessend lässt man auf Raumtemperatur abkühlen. Die gebildete rote feste Substanz wird abfiltriert, zuerst mit Methanol, dann mit Wasser gewaschen und im Vakuumtrockenschränk bei 80°C getrocknet. Man erhält 3,5 g (93 % d.Th) eines roten Pulvers.

20 25

Analyse:	C	H	N	Cl
Ber.:	67,99 %	4,63 %	7,48 %	11,36 %
Gef.:	67,93 %	4,65 %	7,52 %	11,48 %

Das Röntgenbeugungsdiagramm ist durch folgende Beugungslinien

	Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2Θ)	relative Intensität
30	19,3152	4,57	70
	6,3410	13,96	19
	4,9820	17,79	89
	3,7899	23,45	9
	3,6375	24,45	11
	3,3617	26,49	100
	3,2272	27,62	33
	3,1664	28,16	16
40	3,0262	29,49	11

45 gekennzeichnet.

Daraus erkennt man, dass die Kristallstruktur dieser festen Lösung mit derjenigen des entsprechenden Mischkristalls (a) praktisch identisch ist.

45 Beispiel 4 a) (Herstellung des löslichen Diketopyrrolopyrrols)

50 Einer Mischung von 10,15 g 1,4-Diketo-3,6-di-(4-cyanphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol und 19,6 g Di-tert.-butyl-dicarbonat in 400 ml Tetrahydrofuran werden 0,92 g 4-Dimethylaminopyridin zugegeben. Die erhaltene rote Suspension wird 20 Stunden bei Raumtemperatur unter Ausschluss von atmosphärischer Feuchtigkeit gerührt. Das Lösungsmittel wird bei verminderter Druck abdestilliert. Der braune Rückstand wird mit Methanol gewaschen und im Vakuum bei Raumtemperatur getrocknet. Man erhält 10,6 g (66 % d.Th.) N,N'-Di-tert.-butoxycarbonyl-1,4-diketo-3,6-di-(4-cyanphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol.

Analyse:	C	H	N
Ber.:	66,91 %	4,87 %	10,40 %
Gef.:	66,84 %	5,02 %	10,32 %

b) (Herstellung des Mischkristalls)

Eine Mischung von 6,69 g (12,0 mMol) des Produktes aus Beispiel 2a) und 6,46 g (12,0 mMol) des Produktes aus a) wird in 380 ml Toluol unter Rühren auf 60°C erhitzt. Anschliessend werden 11,41 g Toluol-4-sulfonsäure zugegeben. 5 Man erwärmt auf 100°C, röhrt 1,5 Stunden bei dieser Temperatur und kühlte anschliessend auf Raumtemperatur ab. Man erhält 8,40 g eines purpurroten Pulvers.

10	Analyse:	C	H	N	Cl
	Ber.:	65,76 %	2,90 %	12,20 %	9,92 %
	Gef.:	64,55 %	3,12 %	12,00 %	9,62 %

Das Röntgenbeugungsdiagramm ist durch folgende Beugungslinien

15	Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2θ)	relative Intensität
	15,5974	5,66	58
	7,8658	11,24	25
	6,5248	13,56	31
20	6,0649	14,59	36
	3,8137	23,31	21
	3,3093	26,92	100
	2,9923	29,84	24

25 gekennzeichnet.

c) (Herstellung der festen Lösung durch alkalische Umfällung)

Eine Suspension von 1,43 g (4,0 mMol) 1,4-Diketo-3,6-di-(4-chlorphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol, 2,03 g (6,0 mMol) 30 1,4-Diketo-3,6-di-(4-cyanphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol und 1,24 g Kaliumhydroxid in 75 ml Dimethylsulfoxid wird auf 50°C aufgewärmt und bei dieser Temperatur 2 Stunden gerührt. Anschliessend wird das Reaktionsgemisch auf Raumtemperatur abgekühlt und auf eine Mischung von 150 ml Wasser und 2,2 ml Salzsäure (rauchend, 37 %ig) gedrückt und dann bei Raumtemperatur 4 Stunden gerührt. Das rote Gemisch wird filtriert, mit Methanol und dann mit Wasser gewaschen und das Pigment bei 80°C im Vakuum getrocknet. Man erhält 3,2 g eines roten Pulvers.

35

40

Das Röntgenbeugungsdiagramm ist durch folgende Beugungslinien

45	Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2θ)	relative Intensität
	16,0744	5,49	100
	7,8749	11,23	30
	6,5456	13,52	36
	6,0875	14,54	48
50	3,7996	23,39	28
	3,2872	27,11	100
	3,0003	29,75	26

gekennzeichnet.

55 Daraus erkennt man, dass die Kristallstruktur dieser festen Lösung mit derjenigen des entsprechenden Mischkristalls (b) praktisch identisch ist

Beispiel 5 a) (Herstellung des löslichen Diketopyrrolopyrrols)

Einer Suspension von 17,9 g 1,4-Diketo-3,6-di-(3-chlorphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol in 500 ml Tetrahydrofuran werden 27,3 g Di-tert.-butyl-dicarbonat und danach 1,53 g 4-Dimethylaminopyridin zugegeben. Das Reaktionsgemisch wird 5 24 Stunden bei Raumtemperatur unter Ausschluss von atmosphärischer Feuchtigkeit gerührt. Danach wird das Lösungsmittel bei verminderter Druck abdestilliert. Der Rückstand wird mit Methanol gewaschen und im Vakuum bei Raumtemperatur getrocknet. Man erhält 24,8 g (89 % d.Th.) N,N'-Di-tert.-butoxycarbonyl-1,4-diketo-3,6-di-(3-chlorphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol eines leuchtend gelben Produktes.

10	Analyse:	C	H	N	Cl
	Ber.:	60,33 %	4,70 %	5,03 %	12,72 %
	Gef.:	60,33 %	4,79 %	5,03 %	12,72 %

15 b) (Herstellung des Mischkristalls aus den löslichen Diketopyrrolopyrrolen)

Eine Mischung von 4,89 g (10,0 mMol) des Produktes aus Beispiel 1a) und 5,57 g (10,0 mMol) des Produktes aus a) wird in 350 ml Toluol unter Rühren auf 60°C aufgewärmt. Zur entstandenen Lösung werden 9,51 g Toluol-4-sulfonsäure-monohydrat zugegeben und auf 105°C erhitzt, anschliessend lässt man auf Raumtemperatur abkühlen. Die gebildete feste Substanz wird abfiltriert, zuerst mit Methanol, dann mit Wasser gewaschen und im Vakuum bei 80°C getrocknet. Man erhält 6,1 g eines roten Pulvers.

25	Analyse:	C	H	N	Cl
	Ber.:	66,99 %	3,44 %	8,68 %	10,98 %
	Gef.:	66,48 %	3,42 %	8,68 %	11,25 %

Das Röntgenbeugungsdiagramm ist durch folgende Beugungslinien

30	Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2θ)	relative Intensität
	14,3114	6,17	92
	6,7532	13,10	52
	6,4304	13,76	25
35	5,8638	15,10	25
	4,7102	18,83	35
	3,7250	23,87	33
	3,4730	25,63	44
	3,2671	27,27	100
40	2,3366	35,50	11

gekennzeichnet.

45 c) (Herstellung des Mischkristalls durch alkalische Umfällung)

Eine Mischung aus 2,02 g (7,0 mMol) 1,4-Diketo-3,6-diphenyl-pyrrolo[3,4-c]pyrrol, 2,50 g (7,0 mMol) 1,4-Diketo-3,6-di-(3-chlorphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol und 1,24 g Natriumhydroxid in 100 ml 1-Methyl-2-pyrrolidon wird 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Anschliessend wird das Reaktionsgemisch während 70 Minuten in eine Mischung von 100 ml Methanol, 100 ml Wasser und 1,67 ml konz. Schwefelsäure ausgetragen und dann bei Raumtemperatur 6 Stunden gerührt. Das rote Gemisch wird abfiltriert, mit Wasser gewaschen und bei 60°C im Vakuum getrocknet. Man erhält 4,1 g (87 % d.Th.) eines roten Pulvers.

55	Analyse:	C	H	N	Cl
	Ber.:	66,99 %	3,44 %	8,68 %	10,98 %
	Gef.:	66,68 %	3,47 %	8,68 %	10,84 %

Das Röntgenbeugungsdiagramm ist durch folgende Beugungslinien

	Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2θ)	relative Intensität
5	14,2590	6,19	100
	6,7650	13,08	41
	6,4380	13,74	24
	5,9045	14,99	22
	4,7043	18,85	39
	3,7186	23,91	32
	3,4688	25,66	40
	3,2725	27,23	89
	2,3380	38,47	10

15 gekennzeichnet.

d) (Herstellung der festen Lösung durch alkalische Umfällung)

20 Eine Mischung aus 1,73 g (6,0 mMol) 1,4-Diketo-3,6-diphenyl-pyrrolo[3,4-c]pyrrol, 1,43 g (4,0 mMol) 1,4-Diketo-3,6-di-(3-chlorphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol und 0,88 g Natriumhydroxid in 75 ml 1-Methyl-2-pyrrolidon wird auf 50°C aufgewärmt und bei dieser Temperatur über Nacht gerührt. Anschliessend wird das Reaktionsgemisch auf Raumtemperatur abgekühlt und während 75 Minuten in eine Mischung von 75 ml Methanol, 75 ml Wasser und 1,2 ml konz. Schwefelsäure bei 10°C ausgetragen und dann bei Raumtemperatur 20 Stunden gerührt. Das rote Gemisch wird abfiltriert, mit Methanol und danach mit Wasser gewaschen und bei 60°C im Vakuum getrocknet. Man erhält 2,7 g (85 % d.Th.) eines roten Pulvers.

	Analyse:	C	H	N	Cl
30	Ber.:	69,20 %	3,65 %	8,97 %	7,94 %
	Gef.:	68,05 %	3,64 %	8,92 %	8,60 %


Das Röntgenbeugungsdiagramm ist durch folgende Beugungslinien

	Netzebenenabstände (d-Werte in Å)	doppelte Glanzwinkel (2θ)	relative Intensität
35	14,4039	6,13	100
	6,7881	13,03	34
	6,4211	13,78	22
	5,9361	14,91	20
	4,7087	18,83	34
	3,7402	23,77	30
	3,4720	25,64	32
	3,2886	27,09	80
	2,3381	38,47	10

gekennzeichnet.

Daraus erkennt man, dass die Kristallstruktur dieser festen Lösung mit derjenigen des entsprechenden Mischkristalls (b & c) praktisch identisch ist.


50 Beispiel 6: Beispiel 4 wird wiederholt mit der einzigen Ausnahme, dass anstelle des 1,4-Diketo-3,6-di-(4-cyanphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrols die äquivalente Menge 1,4-Diketo-3,6-diphenyl-pyrrolo[3,4-c]pyrrol eingesetzt wird. Man erhält ein Mischkristall dessen Kristallstruktur praktisch identisch ist mit derjenigen des entsprechenden asymmetrischen Di-ketopyrrolopyrroloids der Formel



20

Analyse:	C	H	N	Cl
Ber.:	66,99 %	3,44 %	8,68 %	10,98 %
Gef.:	66,36 %	3,50 %	8,63 %	11,02 %

25 Beispiel 7: Beispiel 1 wird wiederholt mit der einzigen Ausnahme, dass anstelle des 1,4-Diketo-3,6-di-(4-tert.-butylphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrols die äquivalente Menge 1,4-Diketo-3,6-di(3-cyanophenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol eingesetzt wird. Man erhält ein Mischkristall dessen Kristallstruktur praktisch identisch ist mit derjenigen des entsprechenden asymmetrischen Diketopyrrolopyrrols der Formel




45

Analyse:	C	H	N
Ber.:	72,84 %	3,54 %	13,41 %
Gef.:	72,07 %	3,63 %	13,15 %

50 Beispiel 8: Beispiel 1 wird wiederholt mit der einzigen Ausnahme, dass anstelle des 1,4-Diketo-3,6-di-(4-tert.-butylphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrols die äquivalente Menge 1,4-Diketo-3,6-di-(3,4-dichlorophenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol eingesetzt wird. Man erhält ein Mischkristall dessen Kristallstruktur praktisch identisch ist mit derjenigen des entsprechenden asymmetrischen Diketopyrrolopyrrols der Formel


55



Analyse:	C	H	N	Cl
Ber.:	60,53 %	2,82 %	7,84 %	19,85 %
Gef.:	60,47 %	2,95 %	7,83 %	19,55 %

25 Beispiel 9: Beispiel 4c) wird wiederholt mit der Ausnahme, dass anstelle von 4,0 mMol 1,4-Diketo-3,6-di-(4-chlorophenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol und 6,0 mMol 1,4-Diketo-3,6-di-(4-cyanphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol 5,0 mmol 1,4-Diketo-3,6-di-(4-chlorophenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol und 5,0 mMol 1,4-Diketo-3,6-di-(3,4-dichlorphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol eingesetzt werden. Man erhält ein Mischkristall dessen Kristallstruktur praktisch identisch ist mit derjenigen des entsprechenden asymmetrischen Diketopyrrolopyrrols der Formel


30



Analyse:	C	H	N	Cl
Ber.:	55,20 %	2,32 %	7,15 %	27,16 %
Gef.:	55,14 %	2,47 %	7,11 %	26,53 %


55 Beispiel 10: Beispiel 1 wird wiederholt mit der einzigen Ausnahme, dass anstelle des 1,4-Diketo-3,6-di-(4-tert.-butylphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrols die äquivalente Menge 1,4-Diketo-3,6-di-(3-methylphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol einge-

setzt wird. Man erhält ein Mischkristall dessen Kristallstruktur praktisch identisch ist mit derjenigen des entsprechenden asymmetrischen Diketopyrrolopyrrols der Formel



Analyse:	C	H	N
Ber.:	75,48 %	4,67 %	9,27 %
Gef.:	75,12 %	4,75 %	9,21 %


Beispiel 11: Beispiel 11 wird wiederholt mit der einzigen Ausnahme, dass anstelle von 1,4-Diketo-3,6-diphenyl-pyrrolo[3,4-c]pyrrol und 1,4-Diketo-3,6-di-(4-tert-butylphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol die äquivalente Menge 1,4-Diketo-3,6-di-(4-chlorphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol und 1,4-Diketo-3,6-di-(4-methylphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol eingesetzt wird. Man erhält ein Mischkristall dessen Kristallstruktur praktisch identisch ist mit derjenigen des entsprechenden asymmetrischen Diketopyrrolopyrrols der Formel



Analyse:	C	H	N	Cl
Ber.:	67,76 %	3,89 %	8,32 %	10,53 %
Gef.:	67,52 %	4,00 %	8,26 %	10,68 %

Beispiel 12: Beispiel 12 wird wiederholt mit der einzigen Ausnahme, dass anstelle des 1,4-Diketo-3,6-di-(4-methylphenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrols die äquivalente Menge 1,4-Diketo-3,6-di(3-cyanophenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrol eingesetzt

wird. Man erhält ein Mischkristall dessen Kristallstruktur praktisch identisch ist mit derjenigen des entsprechenden asymmetrischen Diketopyrrolopyrrols der Formel



25

Analyse:	C	H	N	Cl
Ber.:	65,76 %	2,90 %	12,20 %	9,92 %
Gef.:	65,16 %	3,17 %	11,88 %	10,06 %

Beispiel 13: 7,5 g des Mischkristalls aus Beispiel 1, 98,9 g CAB-Lösung bestehend aus

30 41,0 g Celluloseacetobutyrat [®]CAB 531.1, 20 %ig in Butanol/Xylo 2:1
(Eastman Chem.)

1,5 g Zirkonium Octoat,

35 18,5 g [®]SOLVESSO 150* (ESSO),

21,5 g Butylacetat und

17,5 g Xylo,

* SOLVESSO: Aromatische Kohlenwasserstoffe

40 36,5 g Polyesterharz [®]DYNAPOL H700 (Dynamit Nobel), 4,6 g Melaminharz MAPRENAL MF650 (Hoechst) und 2,5 g Dispergiermittel [®]DISPERBYK 160 (Byk Chemie) werden zusammen während 90 Minuten mit einer Schüttelmaschine dispergiert (Total Lack 150 g; 5 % Pigment).

27,69 g des so erhaltenen Volltonlacks werden für die Base-coat-Lackierung mit 17,31 g Al-Stammlösung (8 %ig) bestehend aus

45

12,65 g	[®] SILBERLINE SS 3334AR, 60 %ig (Silberline Ltd.)
56,33 g	CAB Lösung (Zusammensetzung wie oben)
20,81 g	Polyesterharz [®] DYNAPOL H700
2,60 g	Melaminharz [®] MAPRENAL MF650
7,59 g	[®] SOLVESSO-150

50 gemischt und auf ein Aluminiumblech spritzappliziert (Nassfilm ca. 20 µm). Nach einer Abdunstzeit von 30 Minuten bei Raumtemperatur wird ein TSA-Lack bestehend aus

55 29,60 g Acrylharz [®]URACRON 2263 XB, 50 %ig in Xylo/Butanol (Chem. Fabrik Schweizerhalle),

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite

(fortgesetzt)

5,80 g	Melaminharz ®CYMEL 327, 90 %ig in Isobutanol,
2,75 g	Butylglycolacetat,
5,70 g	Xylol,
1,65 g	n-Butanol
0,50 g	Siliconöl, 1 %ig in Xylol,
3,00 g	Lichtschutzmittel ®TINUVIN 900, 10 %ig in Xylol (Ciba)
1,00 g	Lichtschutzmittel ®TINUVIN 292, 10 %ig in Xylol (Ciba)

10


als Top-coat-Lackierung spritzappliziert (Nassfilm ca. 50 µm). Anschliessend wird der Lack nach weiteren 30 Minuten Abdunsten bei Raumtemperatur, 30 Minuten bei 130°C eingearbeitet.

15 **Beispiel 14:** 0,6 g des Mischkristalls von Beispiel 5c werden mit 67 g Polyvinylchlorid, 33 g Dioctylphthalat, 2 g Dibutylzinnlaurat und 2 g Titandioxid vermischt und auf einem Walzenstuhl während 15 Minuten bei 160°C zu einer dünnen Folie verarbeitet. Die so erzeugte rote PVC-Folie ist sehr farbstark, migrations- und lichtbeständig.


20 **Beispiel 15:** 1000 g Polypropylengranulat (®DAPLEN PT-55, Chemie LINZ) und 20 g eines 50 %-igen Pigmentpräparates, bestehend aus 10 g der festen Lösung von Beispiel 3b und 10 g Mg-Behenat, werden in einer Mischtrömmel intensiv vermischt. Das so behandelte Granulat wird bei 260 bis 285°C nach dem Schmelzspinnverfahren versponnen. Man erhält rotgefärbte Fasern mit sehr guten Licht- und textilen Echtheiten.

Patentansprüche


25 1. Mischkristalle von 1,4-Diketopyrrolo[3,4-c]pyrrolen, bestehend aus zwei unterschiedlichen Verbindungen der Formeln



im Molverhältnis 1:1, worin A und B, die verschieden sein müssen, jeweils für eine Gruppe der Formel



50




55

stehen, worin


R₁ und R₂ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, C₁-C₁₈-Alkyl, C₁-C₁₈-Alkoxy, C₁-C₁₈-Alkylmercapto, C₁-C₁₈-Alkylamino, C₁-C₁₈-Alkoxy carbonyl, C₁-C₁₈-Alkylaminocarbonyl, -CN, -NO₂, Trifluormethyl,

5 C_5 - C_6 -Cycloalkyl, -C=N-(C_1 - C_{18} -Alkyl),




10 Imidazolyl, Pyrazolyl, Triazolyl, Piperazinyl, Pyrrolyl, Oxazolyl, Benzoxazolyl, Benzthiazolyl, Benzimidazolyl, Morpholinyl, Piperidinyl oder Pyrrolidinyl bedeuten,
 15 G - CH_2 -, - $CH(CH_3)$ -, - $C(CH_3)_2$ -, - $CH=N$ -, - $N=N$ -, - O -, - S -, - SO -, - SO_2 -, - $CONH$ - oder - NR_7 - ist,
 R_3 und R_4 unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_{18} -Alkoxy oder -CN sind, R_5 und
 R_6 unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen oder C_1 - C_6 -Alkyl und R_7 Wasserstoff oder C_1 - C_6 -Alkyl bedeuten.

15 2. Mischkristalle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in den Formeln I und II A und B jeweils eine Gruppe der Formel



oder




30 sind,

35 worin R_1 und R_2 unabhängig voneinander Wasserstoff, Chlor, Brom, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Alky-
 larnio oder CN bedeuten,

35 G - O -, - NR_7 -, - $N=N$ - oder - SO_2 - ist,
 R_3 und R_4 Wasserstoff und R_7 Wasserstoff, Methyl oder Ethyl bedeuten.

40 3. Mischkristalle gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in den Formeln I und II A und B jeweils eine Gruppe der Formel



45 sind, worin R_1 und R_2 unabhängig voneinander Wasserstoff, Methyl, tert.-Butyl, Chlor, Brom oder CN bedeuten.

50 4. Mischkristalle gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass R_2 Wasserstoff ist.

50 5. Verfahren zur Herstellung von Mischkristallen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen der Formeln I und II nach an sich bekannten Methoden mit einem Dicarbonat der Formel



oder mit einem Trihaloessigsäureester der Formel




oder mit einem Azid der Formel

DN₃ (V),



oder mit einem Carbonat der Formel

5 D-OR₉ (VI),


oder mit einem Alkylideminooxyameisensäureester der Formel



15 worin D eine Gruppe der Formel



30 bedeutet,
 R₈ Chlor, Fluor oder Brom, R₉ C₁-C₄-Alkyl oder unsubstituiertes oder durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy oder -CN substituiertes Phenyl, R₁₀ -CN oder -COOR₉ und R₁₁ unsubstituiertes oder durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy oder -CN substituiertes Phenyl sind und R₁₂, R₁₃ und R₁₄ unabhängig voneinander Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl oder C₂-C₅-Alkenyl bedeuten, wobei mindestens zwei von R₁₂, R₁₃ und R₁₄ Alkyl oder Alkenyl sein müssen, im Molverhältnis 1:2 in einem aprotischen organischen Lösungsmittel in Gegenwart einer Base als Katalysator, in lösliche Verbindungen der Formeln



50 umgesetzt werden,

- diese Verbindungen entweder

55 a) nach allgemein bekannten Methoden in Pulverform im Molverhältnis 1:1 homogen vermischt werden oder
 b) nach allgemein bekannten Methoden in Pulverform im Molverhältnis 1:1 homogen vermischt werden und das Gemisch in einem Lösungsmittel gelöst wird oder
 c) zuerst gelöst werden und in Lösung im Mischverhältnis 1:1 vermischt werden


und danach

- aus dem trockenen oder gelösten Gemisch durch thermische, photolytische oder chemische Behandlung der gewünschte Mischkristall ausgefällt wird.

5

6. Verfahren gemäss Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass in den Formeln III-VII D eine Gruppe der Formel

10





bedeutet.

15

7. Feste Lösungen von 1,4-Diketopyrrolo[3,4-c]pyrrolen, bestehend aus zwei unterschiedlichen Verbindungen der Formeln


20



25

worin A und B, die verschieden sein müssen, jeweils für eine Gruppe der Formel


30



35

oder .

40




stehen, worin

45

R₁ und R₂ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, C₁-C₁₈-Alkyl, C₁-C₁₈-Alkoxy, C₁-C₁₈-Alkylmercapto, C₁-C₁₈-Alkylamino, -CN, -NO₂, Trifluormethyl, C₅-C₆-Cycloalkyl, -C=N-(C₁-C₁₈-Alkyl),

50



Imidazolyl, Pyrazolyl, Triazolyl, Piperazinyl, Pyrrolyl, Oxazolyl, Benzoxazolyl, Benzthiazolyl, Benzimidazolyl, Morpholinyl, Piperidinyl oder Pyrrolidinyl bedeuten,

55


G -CH₂-, -CH(CH₃)-, -C(CH₃)₂-, -CH=N-, -N=N-, -O-, -S-, -SO-, -SO₂- oder -NR₇- ist,

R₃ und R₄ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₁₈-Alkoxy oder -CN sind, R₅ und R₆ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen oder C₁-C₆-Alkyl und R₇ Wasserstoff oder C₁-C₆-Alkyl bedeuten,

mit der Massgabe, dass das die kleinere geometrische Konstitution aufweisende 1,4-Diketopyrrolo[3,4-c]pyrrol in einer Menge von 50 bis 70 Mol%, bevorzugt 55 bis 60 Mol%, enthalten ist.


8. Feste Lösungen gemäss Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass in den Formeln I und II A und B jeweils eine Gruppe der Formel

10



oder

15



20


sind,

25

worin R₁ und R₂ unabhängig voneinander Wasserstoff, Chlor, Brom, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Alkylamino, CN oder Phenyl bedeuten,
 G -O-, -NR₇-, -N=N- oder -SO₂- ist,
 R₃ und R₄ Wasserstoff und R₇ Wasserstoff, Methyl oder Ethyl bedeuten.

9. Feste Lösungen gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass in den Formeln I und II A und B jeweils eine Gruppe der Formel

30



35

sind, worin R₁ und R₂ unabhängig voneinander Wasserstoff, Methyl, tert.-Butyl, Chlor, Brom oder CN bedeuten.

10. Hochmolekulares organisches Material enthaltend einen Mischkristall gemäss Anspruch 1.

40 11. Hochmolekulares organisches Material gemäss Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Kunststoff ist.

12. Hochmolekulares organisches Material gemäss Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Lack ist.

13. Hochmolekulares organisches Material enthaltend eine feste Lösung gemäss Anspruch 7.

45 14. Hochmolekulares organisches Material gemäss Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Kunststoff ist.

15. Hochmolekulares organisches Material gemäss Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Lack ist.

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 95 81 0590

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrieb Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
Y	EP-A-0 256 983 (CIBA GEIGY AG) 24.Februar 1988 * Zusammenfassung *	1-15	C09B67/22 C09B67/48 C08K5/3415 //C09B57/00
D	& US-A-4 783 540 ---		
Y	EP-A-0 492 893 (ICI PLC) 1.Juli 1992 * Seite 2, Zeile 5 - Seite 3, Zeile 1; Beispiele 3,13,14 *	1-15	
P,A	EP-A-0 654 506 (CIBA GEIGY AG) 24.Mai 1995 * Zusammenfassung; Beispiele 1C,2C *	1-15	
A	EP-A-0 604 370 (CIBA GEIGY AG) 29.Juni 1994 * Zusammenfassung; Ansprüche 12,13; Beispiel 1A *	1-15	
A	EP-A-0 190 999 (CIBA GEIGY AG) 13.August 1986 * Zusammenfassung; Anspruch 4; Beispiel 2 *	1-15	
A	EP-A-0 181 290 (CIBA GEIGY AG) 14.Mai 1986 * Zusammenfassung *	1-16	C09B C08K
A	EP-A-0 184 982 (CIBA GEIGY AG) 18.Juni 1986 * Zusammenfassung *	1-15	
D	& US-A-4 778 899 -----		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	12.Januar-1996	Dauksch,-H	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	
A : technologischer Hintergrund		D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	
O : nichtschriftliche Offenbarung		L : aus andern Gründen angeführtes Dokument	
P : Zwischenliteratur		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	